



Furtun curățare canal 250 BAR - IK25
cu două inserții textile
-temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C



Cod	Diametru interior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Lungime furtun (m)	
IK25 13	13	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120	
			180 / 200	
IK25 19	19	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150	
			180 / 200	
IK25 25	25	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150	
			160 / 180 / 200	
IK25 32	32	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 160	
			180 / 200	

Furtunurile sunt echipate la capete cu armături DKR-CC, AGR-CC corespunzătoare și sunt însoțite de certificat de verificare Semperit.

Armătură BSP curățare canal - DKR-CC compactă (conține și bușca)

Cod	Furtun	Filet BSP	Tip	
DKR-CC 12 1/2	13 x 6	1/2" - 14	DKR	
DKR-CC 20 3/4	19 x 6	3/4" - 14	DKOR	
DKR-CC 25 1	25 x 7	1" - 11	DKOR	
DKR-CC 32 1.1/4	32 x 8	1.1/4" - 11	DKOR	

Armătură BSP curățare canal - AGR-CC cu filet exterior compactă (conține și bușca)

Cod	Furtun	Filet BSP		
AGR-CC 12 1/2	13 x 6	1/2" - 14		
AGR-CC 20 3/4	19 x 6	3/4" - 14		
AGR-CC 25 1	25 x 7	1" - 11		
AGR-CC 32 1.1/4	32 x 8	1.1/4" - 11		