1 Textile Braid

TUBE	: HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT	: 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
COVER	: OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION	: FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.

SEELE	: SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
EINLAGE	: 1 HOCHZUGFESTES, SYNTHETISCHES TEXTILGEFLECHT
DECKE	: SPEZIELLES SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS NIEDERDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT

SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
RINFORZO	: 1 TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITÁ.
COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI,OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: PER PASSAGGIO A BASSA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.

TUBE	: CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
RENFORCEMENT	: 1 TRESSE TEXTILE TRES RESISTANTE.
REVETEMENT	: CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION	: POUR LE PASSAGE A BASSE PRESSION DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

	ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	10.7	25	363	100	1450	35	95	>10
-04	1/4"	6.4	12.3	25	363	100	1450	45	110	>10
-05	5/16"	8	13.9	20	290	80	1160	65	130	>10
-06	3/8"	9.5	15.5	20	290	80	1160	75	155	>10
-08	1/2"	12.7	19	16	232	64	928	90	200	>10
-10	5/8"	16	22.6	16	232	64	928	115	255	>10
-12	3/4"	19	25.8	12	174	48	696	135	305	>10
-16	1"	25.4	33.2	12	174	48	696	165	455	>10

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SELTEX **TS 6388/EN 854 1TE (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI**

NORMS NORMEN NORME NORMES	EN 854 TYPE 1TE DIN 20021 1 TE TS 6388 EN 854 TIP 1TE ISO 4079-1 1 TE	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	