

## Furtun absorbție ulei Semperit - TM30

- strat interior de cauciuc NBR neted, conducător de electricitate
- insertie țesătură textilă + spirală de sârmă oțeloaasă zincată + două fire de sârme de cupru încrucișate
- strat exterior de cauciuc SBR/EPDM negru, rezistent la uzură, ozon și ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +90°C (+100°C pentru uleiuri)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	
TM30 19	19	29	10	0.60	
TM30 25	25	35	10	0.70	
TM30 32	32	42	10	0.90	
TM30 38	38	48	10	1.10	
TM30 51	50.8	61.8	10	1.30	
TM30 63	63	75	10	2.00	
TM30 76	76	88	10	2.55	
TM30 102	101.4	115.4	10	3.90	
TM30 127	127	144	10	5.00	
TM30 152	152.4	170.4	10	7.60	

SEMPERIT S

## Furtun absorbție ulei - ABSU



- strat interior de cauciuc NBR rezistent la produse petroliere
- insertie țesătură textilă + spirală de sârmă oțeloaasă
- strat exterior de cauciuc NBR rezistent la ozon, uzură și intemperii
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	
ABSU 12	12	-	-	-	
ABSU 19	19	29	-	-	
ABSU 25	25.4	36	-0.93 / 10	0.740	
ABSU 32	32	43	-0.93 / 10	0.950	
ABSU 35	35	47	-0.93 / 10	-	
ABSU 38	38	49	-0.93 / 10	1.199	
ABSU 40	40	51	-0.93 / 10	-	
ABSU 45	44.5	56	-0.93 / 10	1.419	
ABSU 51	50.8	63	-0.93 / 10	1.692	
ABSU 63	63.5	76	-0.93 / 10	2.104	
ABSU 76	76.2	89	-0.93 / 10	2.678	
ABSU 90	90	105	-0.93 / 10	3.609	
ABSU 102	101.6	117	-0.93 / 10	4.081	
ABSU 127	127	145	-0.93 / 10	6.052	
ABSU 152	152.4	170	-0.93 / 10	7.681	
ABSU 203	203	-	-	-	